



Putzmeister

Uw voordelen

- Meer vermogen en opbrengst
- Nieuwste motortechniek – schoon en efficiënt. Voldoet aan alle eisen van de actueel geldende emissienorm “Stage V”
- Nieuwe ergonomische centrale bedieningseenheid met intuïtieve keypad aan de rechter kant van de machine
- Geoptimaliseerd brandstofverbruik met Ergonic® Output Control (EOC)
- Grotere trechter (360 l) met rubber kraag en beschermrooster
- Omvangrijke standaard uitvoering
- Extreem robuuste plunjerpompunit
- Stempelpoten voor standzekerheid
- Verbeterde toegankelijkheid tot onderhoudspunten en lagere servicekosten bij gebruik van onderhoudsvrije componenten
- Made in Germany

P 730 – De krachtigste compacte pomp voor hoge opbrengsten in een nieuwe design



De nieuwe zuigerpomp P 730 is uitmuntend geschikt voor het pompen van fijnbeton tot maximaal 32 mm korrelgrootte en voor spuitbetontoepassingen.

Hij is onze sterkste machine van dit type met nog meer vermogen en opbrengst, en tegelijkertijd met een laag gewicht en een doordacht en gebruiksvriendelijk design.

Bovendien is hij servicevriendelijker en onderhoudsruimer dan ooit. Uw competente Putzmeister-dealer informeert u graag over verdere voordelen en beantwoordt al uw vragen over uw individuele eisen.

Spuitlet

■ Spuitbeton



Fijnbeton

■ Fijnbeton tot 32 mm korrelgrootte





Grote, omklapbare trechter met rubber kraag (360 l), beschermrooster en splash guard (optie) – perfecte bescherming tegen betonspatten.



Hoog vermogen 3-cilinder Deutz motor met 55,4 kW dankzij laadluchtcoeling, die voldoet aan alle eisen van de actueel geldende emissienorm „Stage V“ in de EU alsmede in Zwitserland.



Centraal bedieningsveld met intuïtieve keypad met het „Volg het blauwe licht“-principe – eenvoudig en veilig te bedienen, prima beschermd door robuuste plexiglas deur.

Technische data

P 730 TD / SD

Pomptrechter	300 l / 360 l (met rubber opzetkraag)
Opbrengst	3 – 30 m ³ /h
Pompdruk max.	55 bar
Pompafstand**	tot 300 m horizontaal, tot 100 m verticaal, bij spuitbeton/fijnbeton tot 100 m horizontaal en tot 80 m verticaal
Aandrijving	3-cilinder Deutz-dieselmotor met uitlaatgasturbo, 55,4 kW (emissieklasse stage V)
Plunjerpomp	2-cilinder hydraulisch
Zuigerslag	700 mm
Pompcilinder (Ø)	180 mm
Aandrijfcilinder (Ø)	80/45 mm
Drukleidingkoppeling	5,5"
Aantal slagen max.	29 slagen/min.
Gewicht	2450 kg (TD) / 2180 kg (SD)
Lengte x breedte x hoogte	4810 mm x 1592 mm x 1983 mm (TD) 3137 mm x 1408 mm x 1734 mm (SD)
Vulhoogte	1340 mm (TD) / 1093 mm (SD)
Maximale korrelgrootte	32 mm
Machinetype	betonpomp op aanhanger (TD), stationaire pomp (SD)
Rijwerk	rijwerk voor de weg (TD), skid frame (SD)

* De opbrengst is theoretisch en afhankelijk van het pomptype.

** Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk.

Optie Standaard

Uitrusting

2,5 t Rijwerk	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedieningshandleiding en onderdelenlijst	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschermrooster	<input checked="" type="checkbox"/>
Centrale vetsmering (met handpomp+verdelerblok)	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonic® Output Control (EOC)	<input checked="" type="checkbox"/>
Gereedschapskist met gereedschap	<input checked="" type="checkbox"/>
Hijsoog	<input checked="" type="checkbox"/>
Opbrengstverstelling (elektrisch)	<input checked="" type="checkbox"/>
Reinigingsaccessoires	<input checked="" type="checkbox"/>
Rubber kraag	<input checked="" type="checkbox"/>
Slagenteller	<input checked="" type="checkbox"/>
Triller	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitlaatklep	<input checked="" type="checkbox"/>
Veiligheidshelm	<input checked="" type="checkbox"/>
Vrachtwagenkoppeling	<input checked="" type="checkbox"/>
Centrale vetsmering (elektrisch, automatisch)	<input type="checkbox"/>
Hogedrukreiniger	<input type="checkbox"/>
Kabelafstandsbediening	<input type="checkbox"/>
Klantbelettering	<input type="checkbox"/>
Personenauto-koppeling	<input type="checkbox"/>
Radiografische afstandsbediening met opbrengstverstelling	<input type="checkbox"/>
Speciaal lakwerk kap in RAL-kleur	<input type="checkbox"/>
Splash guard - trechterafdekking en spatbescherming	<input type="checkbox"/>
Spoelwaterpomp	<input type="checkbox"/>
Toevoegmiddeldosering	<input type="checkbox"/>
Trechter-leeg-melding	<input type="checkbox"/>
USB-laadpoort met smartphone-houder in bedieningsveld	<input type="checkbox"/>
Verlichtingsbalk 24 V	<input type="checkbox"/>
Werkverlichting	<input type="checkbox"/>

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Duitsland
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Duitsland
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
mm@pmw.de · www.pmmortar.de

